

益阳市生态环境局

益桃环评表（2024）2 号

益阳市生态环境局 关于益阳口味王科技发展有限公司 年产 20000 吨青果槟榔改扩建项目 环境影响报告表的批复

益阳口味王科技发展有限公司：

你公司呈报的《年产 20000 吨青果槟榔改扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)申请批复的报告、承诺书及相关资料已收悉。经审查研究，批复如下。

一、益阳口味王科技发展有限公司年产 20000 吨青果槟榔改扩建项目位于地理坐标为东经 112°8'3.23"和北纬 28° 33'5.11"的桃江高新技术产业开发区（原湖南桃江经济开发区）内。你公司（前身为湖南口味王食品有限公司）创建于 2000 年 6 月，是一家集采购、加工、生产、销售、科研于一体的大型槟榔加工企业，因发展需要，决定新增投资 9000 万元进行改扩建，在原占地 70192.36m² 的厂房的基础上再新增 16621.5m² 的厂区，在新增厂区内再扩建一条青果槟榔生产线，新建一个日处理 700 吨 (m³/d)

废水处理站，在拥有 1 台 10t/h 生物质锅炉和 1 台 15t/h 生物质锅炉的原锅炉房内新建 1 台 15t/h 的备用生物质锅炉，通过增加生产工人和生产时间，将原来年产 3000 吨青果槟榔生产规模扩至年产 20000 吨青果槟榔生产规模。你公司 2013 年组织编制了《湖南口味王食品有限公司年加工 2000 吨槟榔生产项目环境影响报告表》，于 2013 年 11 月取得原益阳市环境保护局审批（益环审（表）〔2013〕60 号），于 2015 年 12 月通过原益阳市环境保护局竣工环境保护验收（益环评验〔2015〕54 号）。2020 年委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《湖南口味王食品有限公司年产 1000 吨青果槟榔扩建工程项目环境影响报告表》，于 2020 年 9 月取得益阳市生态环境局批复（益环审（表）〔2020〕112 号），2020 年 11 月完成自主竣工环境保护验收。2020 年 11 月 19 日取得排污许可证，2023 年 11 月 15 日延续了排污许可证，排污许可证编号为 914309225827895498001X。2023 年 6 月编制了《益阳口味王科技发展有限公司突发环境事件应急预案》并交益阳市生态环境局桃江分局备案（编号为 430922202345L）。

项目符合国家产业政策、桃江高新技术产业开发区的规划、准入条件、园区跟踪评价工作意见的要求，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》环境管控准入要求，根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》分析结论和专家的评审意见，在你公司严格落

实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物达标排放的前提下，我局原则同意你公司按《报告表》提出的建设地点、规模、采取的生产工艺和污染防治措施进行建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施的要求，着重做好以下几项工作：

（一）严格履行生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立完善的环保规章制度和岗位责任制，配备相对稳定的环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故发生。

（二）加强大气污染防治。采取布袋除尘器处理锅炉废气，废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值后经40m高烟囱排放。利用管道将发电机尾气引至楼顶，确保停电时临时应急使用柴油发电机尾气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。采取对蒸籽、洗籽、发籽、制卤、点卤工序进行清理与通风，确保VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求。加强污水处理站的加盖密闭，确保恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）中表1中新扩改建二级标准要求。安装高效油烟净化装置对油烟进行净化处理，确保油烟满足《饮食业油烟排放

标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许浓度排放标准要求。

（三）加强水污染防治。严格实行雨污分流，雨水入园区雨水管网排放，经隔油池和隔渣处理的生活污水与经自建污水处理站处理的生产废水一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和桃江县第二污水处理厂进水水质要求较严者后入园区的纳污管网，由桃江县第二污水处理厂进行深度处理。

（四）加强噪声污染防治。合理布局，选择低噪设备，对运输车辆采取减速、禁鸣等措施，采取对设备进行减震、隔声、消声、吸声等措施消除噪声污染，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。搞好施工环境管理，采取限制高噪声源设备在晚上22:00至次日凌晨6:00及12:00至14:30施工。

（五）加强固废污染防治。按照资源化、减量化、无害化的原则处理固体废物。收集废油类物质和含油废抹布及废手套于危废暂存库暂存，交有资质单位进行处置。废离子交换树脂由厂家进行更换时回收，废包装袋收集后外售废品回收单位，锅炉灰渣收集后外售有机肥料厂，经干化的污水处理站污泥、槟榔废料、生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（六）加强总量控制，本项目的总量指标为化学需氧量12.1吨、氨氮1.21吨、二氧化硫23.5吨、氮氧化物28.2吨，你公司已持有化学需氧量18.15吨、氨氮0.63吨、二氧化硫23.26吨、

氮氧化物 19.15 吨（见原湖南口味王食品有限公司排污权证（益）排污权证（2015）第 193 号），经核算你公司通过扩建后的总量控制指标中的氨氮、二氧化硫与氮氧化物超过你公司已持有的总量控制指标量，还需通过排污权交易平台取得氨氮 0.58 吨、二氧化硫 0.24 吨、氮氧化物 9.05 吨的总量控制指标增量，本项目各污染物的总量管理纳入桃江县污染物总量控制体系。

三、本项目经批复后，项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治设施、防止生态破坏的措施发生重大变动时，你站应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、本项目建成后投产前，你公司须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》办理排污许可相关手续。同时须按《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时办理建设项目环保自主验收手续。益阳市桃江生态环境保护综合行政执法大队负责本项目的“三同时”现场监管和日常环境监管。

