

# 依法公开湖南福德电气有限公司 2024 年危险废物污染环境防治信息

1、危险废物污染防治信息公开 2024 年产废表

2、危险废物污染防治责任信息公开栏

3、污染防治责任信息公示牌

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定，现将湖南福德电气产生的危险废物污染环境防治信息予以公开：

序号	危险废物名称	危险废物代码	生产环节	产生量	危险特性	危险废物去向
1	废油漆桶	900-041-49	喷涂生产	8.8 吨	沾染毒性、感染性	湖南两山环境科技有限公司
2	废活性炭	900-041-49	废气吸附	0.5 吨	感染性、沾染毒性	湖南两山环境科技有限公司
3	废过滤棉	900-041-49	废气吸附	0.5 吨	感染性、沾染毒性	湖南两山环境科技有限公司
4	废矿物油	900-249-08	机修	0.2 吨	易燃	湖南两山环境科技有限公司
5	废油漆渣	900-252-12	喷涂	15 吨	沾染毒性	湖南两山环境科技有限公司

污染防治负责人：周育新

贮存仓库管理人：黄庆丰

转移管理人员：黄志翔

危险废物产生单位：湖南福德电气有限公司



湖南福德电气有限公司

## 危险废物污染防治责任信息公开栏

序号	废物名称	产生环节	伤害特性	去向	责任人联系电话
1	废油漆桶	油漆车间	毒性	湖南西山环保科技有限公司	周新
2	废油漆桶	油漆车间	毒性	湖南西山环保科技有限公司	周新
3	废润滑油	机械维修	易燃性 毒性	湖南西山环保科技有限公司	周新
4	废活性炭	机械维修	易燃性 毒性	湖南西山环保科技有限公司	周新
5	废过漆桶	机械维修	易燃性 毒性	湖南西山环保科技有限公司	周新

### 应急措施:

危险废物发生泄漏时;一旦发现异常,当班班长即上报当班调度,调度马上通知相关的危险废物专管员,并赶往出事地点,做好先期处置工作。有人员受伤情况要先救人,可根据现场的情况进行急救,并迅速送医。

现场抢险人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。

危险废物管理台账

名称:	危险废物
代码:	
日期:	
数量:	
来源:	
去向:	
备注:	



危险废物



禁止吸烟

益阳市生态环境局桃江分局监制

湖南福德电气有限公司

## 危险废物公示栏

### 危险废物专用库管理规定

- 1、根据相关法律法规的要求,公司产生的危险废物,必须送至危险废物专用储存位置。并由专人管理危险废物的入库、出库登记台账。
- 2、危险废物储存位置不得放置其它物品,应配备相关危险废物标志、标识。
- 3、应保持储存位置场地的清洁,危险废物堆放整齐。
- 4、环保部门相关责任人及冶炼厂环保管理人员按相关管理制度对危险废物暂存场进行规范管理,做好危险废物暂存堆管理标志、标识管理。
- 5、贮存场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施;不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。发现问题,按规范要求及时处置。
- 6、严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移手续工作。
- 7、危险废物贮存库必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定,同时符合消防安全的相关要求。
- 8、在贮存库显眼位置必须设置危险废物标志、标识。

### 危险废物专用库房简易平面图



序号	危险废物名称	危险代码	产生环节	危险特性	去向	收集环节	仓库管理	转移管理
1	废油漆桶	HW49	油漆车间	毒性 易燃性 腐蚀性	西山环境	收集	周新	周新
2	废油漆桶	HW12	油漆车间	毒性	西山环境	收集	周新	周新
3	废润滑油	HW08	机械维修	易燃性 毒性	西山环境	收集	周新	周新
4	废活性炭	HW49	机械维修	易燃性 毒性	西山环境	收集	周新	周新
5	废过漆桶	HW49	机械维修	易燃性 毒性	西山环境	收集	周新	周新
6								
7								





# 污染防治责任信息公示牌

## 一、自产危险废物仓库贮存危险废物基本信息：

1、危险废物名称及代码：~~废油漆桶~~、~~废活性炭~~、~~废过滤棉~~  
~~废油漆渣(HW12)~~、~~废机油(HW08)~~ (HW49)

2、危险特性：

3、形态：

二、责任人及联系电话：周新新

三、产生环节：喷漆、机修、废气处理

四、危险废物处置去向：两山环境

五、贮存库责任人职责：

1、对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情况出现。

2、确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况。

3、贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。

4、每月月底核对库存数量，进行报表统计、台账记录并放档案盒保存。

六、危险废物出入管理规定：

1、危险废物贮存时，只有环保工作人员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。

2、危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。

3、危险废物出入库前，入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查，确认包装与数量无误后方可入库，并由管理责任人对该次入库数量做出出入记录。

4、遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。

## 污染防治责任信息公示牌

### 一、自产危险废物仓库贮存的危险废物基本信息：

1、危险废物名称及代码：废油漆桶、废活性炭、废过滤棉  
[HW49]900-041-49.

废机油[HW08]900-249-08.

废油漆渣[HW12]900-252-12

2、危险特性：易燃性、毒性

3、形态：固态、液态

### 二、责任人及联系电话：周育新

三、产生环节：喷漆、机修、废气处理设施

### 四、危险废物处置去向：

湖南两山环境科技有限公司

### 五、贮存责任人职责：

1. 对入库的危险废物定期进行检查，确保安全贮存，无包装破损等情况出现。

2. 确保贮存库门窗、大门关闭，严禁出现渗漏情况

3. 贮存库要保持干燥卫生，并按照危险废物类别分类贮存，废物摆放整齐，严禁随意抛洒、摆放。

4. 每月月底核对库存数量，进行据账记录并限公放档案盒保存。

### 六、危险废物出入管理规定：

1. 危险废物贮存时，只有环保工作人员按规定进出，无关人员禁止出入贮存库。

2. 危险废物入库前，按要求进行收集包装、称量、悬挂完整信息标识。
3. 危险废物出入库前，入库人员需报备给贮存库管理责任人进行检查，确认包装与数量无误后方可入库，并由管理责任人对该次入库数量做出入记录。
4. 遇有可能导致危险废物外泄的恶劣天气不再进行出入库作业。

